

# Lautsprechersystem KME SD 3



Das aktive und ultrakompakte DSP gesteuerte PA System SD 3 besteht aus der vollständig digitalen Systemeinheit VSS 15 mit integriertem 15" Basslautsprecher und den zwei multifunktionellen 8" + 1" Lautsprechern VL 8, die ihre Anwendung als Topteil, Monitore, Delay Line oder Front Fill finden. Steuerzentrale ist der VSS 15 mit drei integrierten Class D Endstufen (1 x 750 W Bass + 2 x 500 W Lautsprecher-ausgängen) und digitalem Signalprozessor 24 Bit/48 kHz bei sensationellen 26 kg Leichtgewicht. Dank neuester Digital-Technologie wird der nutzbare Dynamikbereich des Audiosignals erhöht, indem Wandlungsverluste auf ein Minimum reduziert werden und somit eine noch bessere Klangqualität erzielt wird.

Komponenten	Topteil	Bass
	2 x VL 8 (8" + 1")	1 x VSS 15 (15")
Gewicht (kg)	9	26
Abmessungen (B x H x T) mm	280 x 460 x 245	465 x 515 x 590
Leistung RMS	2 x 500	750
System	Technische Daten	
Leistung (Watt)	1.75	
Schalldruck	Top: 119 dB, Bass: 128 dB	
Anschlüsse	Line-In XLR, Line-Out XLR, Digitaleingang & -ausgang; Top 2 x Speakon NL 4 Neutrik (1+/1-)	
Stromversorgung	IEC, 230 V 50 Hz - 60 Hz	
empfohlen für	Duos, Entertainer, mobile DJs	
Zubehör optional	Plug & Play Pack (Tragetasche mit verstellbaren K&M Distanzelementen, Systemkabel), Cover Pack	
Erweiterbarkeit	mit 2 x Monitor/Topteil VL 8 oder VL 12 ohne zusätzliche Endstufen	

Tagesmietpreis

CHF 200.00

LIGHT & SOUND PROJECT

Preisänderungen vorbehalten  
17.02.2010