

Lautsprecher KME VL 12



Dieser passive 2 Weg Lautsprecher mit Bass Reflex Abstimmung verfügt über einen ausgewogenen Klang. Er kann als Topteil oder Fullrange eingesetzt werden. Mittels des integrierten kipp und rastbaren Boxenflansch kann das Topteil ausgehend vom senkrechten Winkel in 4° Schritten bis +/- 20° justiert werden, um die exakte Ausrichtung auf das Schallfeld zu erleichtern.

Technische Daten

VL 12

Lautsprecherbestückung	12" + 1" Neodym
Abstrahlcharakteristik (h x v)	75° x 45° biradial
Belastbarkeit AES / Prog. (Watt)	350 / 700
Impedanz (Ohm)	8
Schalldruck (nom./max.) dB	98 / 123
Frequenzgang	60 Hz - 19 kHz
Trennfrequenz (Hz/24dB)	2
Anschlüsse	2 x Speakon NL 4 Neutrik
Oberfläche	PU Beschichtung schwarz
Ausstattungsmerkmale	Hochständerflansch kipp und rastbar, seitlich versenkter Schalengriff, 2 x M8 Montagepunkte
Frontgitter	Wabengitter hinterlegt mit Akustikschaum
Abmessungen (B x H x T) mm	390 x 610 x 360
Gewicht (kg)	15
Anwendung	Topteil, Monitor, Fullrange

Tagesmietpreis

CHF 40.00

LIGHT & SOUND PROJECT

Preisänderungen vorbehalten
03.02.2010