

Aktivlautsprecher KME VSS 15



Vollständig digitale Systemeinheit integriert 15" Subwoofer und drei Class D Endstufen (1 x 750 W + 2 x 500 W) mit digitalem Signalprozessor 24 Bit / 48 kHz bei sensationellen 26 kg Leichtgewicht. Erstmals wird das analoge Eingangssignal durch intelligente 24 Bit AD-Wandler direkt in der Eingangsstufe digitalisiert und bleibt konsequent bis zur Verstärkung in den Class D Endstufen in digitaler Form. Die neue Technologie vermeidet Wandlungsverluste, erhöht den nutzbaren Dynamikbereich und erreicht eine noch bessere Klangqualität durch präzisere Wiedergabe des Audiosignals.

Technische Daten

VSS 15

Lautsprecherbestückung	15" Neodym
Frequenzgang	40 Hz - 160 Hz
Schalldruck (max.) dB	128
Verstärker	drei vollständig digitale Leistungsverstärker mit hohem Wirkungsgrad
Leistung RMS (Watt)	750 W Bass + 2 x 500 W @ 4 Ohm
Ausstattung	Ground-Free, Subsonic-Filter, Navigationspad, LCD Grafikdisplay, (80 - 160 Hz), parametrische EQ's, Peak/RMS-Limiter, Delay (0-1000ms) Prozessor DSP 24 bit, 48 MHz getaktet, Grundverzögerung < 1,5 ms, -ausgang AES/EBU / S-PDIF mit Format-/Sampleratenkonverter (bis 8 Werksprogramme, 4 Benutzerprogramme; Frequenzgang abhängig vom eingestellten Preset; Trennfrequenz vorgegeben durch Factory-/Userpreset.
Schutzschaltungen	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, Gleichspannung am Ausgang,
Anschlüsse	analog: Line-In 2 x XLR, Link-Out 2 x XLR digital: AES/EBU Digitaleingang und Link (XLR) Lautsprecher Out 2 x Speakon NL 4 Neutrik
Stromversorgung	90 - 250 Volt / 50 - 60 Hz
Oberfläche	PU Beschichtung schwarz
Ausstattungsmerkmale	2 seitlich versenkte Schalengriffe, Flanschbuchse M20 im Deckel,
Frontgitter	Wabengitter mit schwarzem Akustikschaum
Abmessungen (B x H x T) mm	465 x 515 x 590
empfohlene Toppteile	Toppteile/Monitore: VL 8, VL 12

Tagesmietpreis

CHF 80.00

LIGHT & SOUND PROJECT

Preisänderungen vorbehalten
03.02.2010