

Aktivlautsprecher KME VSS 18



vollständig digitale Systemeinheit integriert 18" Subwoofer mit gerichteter Abstrahlcharakteristik und drei Class D Endstufen (1 x 750 W + 2 x 500 W) mit digitalem Signal-prozessor 24 Bit/48 kHz, Polyurethan (PU) Beschichtung schwarz

Technische Daten

VSS 18

Lautsprecherbestückung	18" Neodym
Frequenzgang	38 Hz - 160 Hz
Schalldruck (max.) dB	129
Verstärker	drei vollständig digitale Leistungsverstärker mit hohem Wirkungsgrad >
Leistung RMS (Watt)	750 W Bass + 2 x 500 W @ 4 Ohm
Ausstattung	Ground-Free, Subsonic-Filter, Navigationspad, LCD Grafikdisplay, (80 - 160 Hz), parametrische EQ's, Peak/RMS-Limiter, Phase (180°), Prozessor DSP 24 bit, 48 MHz getaktet, Grundverzögerung < 1,5 ms, -ausgang AES/EBU / S-PDIF mit Format-/Sampleratenkonverter (bis Frequenzgang abhängig vom eingestellten Preset; Trennfrequenz vorgegeben durch Factory-/Userpreset.
Schutzschaltungen	Kurzschluss, Überlast, Temperatur, Gleichspannung am Ausgang,
Anschlüsse	analog: Line-In 2 x XLR, Line-Out 2 x XLR digital: AES/EBU Digitaleingang und Link (XLR) Lautsprecher Out 2 x Speakon NL 4 Neutrik
Stromversorgung	90 - 250 Volt / 50 - 60 Hz PowerCon-In + Link
Oberfläche	PU Beschichtung schwarz
Ausstattungsmerkmale	2 seitlich versenkte Schalengriffe, Flanschbuchse M20 im Deckel,
Frontgitter	Wabengitter mit Akustikschaum
Abmessungen (B x H x T) mm	520 x 610 x 615
Gewicht (kg)	34
empfohlene Topteile	Topteile/Monitore: VL 8, VL 12

Tagesmietpreis

CHF 80.00

LIGHT & SOUND PROJECT

Preisänderungen vorbehalten

03.02.2010